

产品信息			
类别：美纹纸胶带		型号：MAA4116	
胶带组成	离型剂	基材:皱纹纸	胶黏剂
性能指标：			
指标	单位	标准	检测标准
总厚度	μm	160-170	GB/7125-1999
初粘性（滚球法）	钢球号	≥8	GB/4852-2002
180° 剥离强度（对不锈钢板）	N/IN	≥6	GB/2792-1998
拉伸强度	N/IN	≥65	GB/7753-1987
断裂伸长率	%	6-12	GB/7753-1987
最高耐温	℃	80	/
特性：快速黏贴、容易剥离、手撕易断、书写方便等			
用途：适用于室内装修油涂喷涂遮盖、轻便物包扎、固定轻便物体、棉绒清除、包装等			
颜色：白色、自然色			
运输及储存： ● 半产品搬运、储存时应保质竖放，并避免出现挤压胶面现象 ● 产品应保持原包装并储存在阴凉干燥的环境下，避免阳光照射，冷冻或高温 ● 在温度 20℃-30℃，湿度 50%-70% 条件下，保质期为 7 个月			
使用注意事项：被粘表面应清洁、干燥、无油脂或其他污染			
其他：符合欧盟 RoHS 指令要求			
备注：本产品的性能指标是根据国家检测的结果，在实际使用过程中，因使用环境、基材、方法等不同，产品所表现出的实际性能也会出现各种差异，请务必在使用合格后再做大批量使用。			
编制：陈足照	审核：许金章	批准：刘忠建	
发行日期：2017-03-31		版本：QR-JS	